

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przełącznik zarządzalny spełniający poniższe **minimalne** wymagania:

| L.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
|------|---------------------------|--|
| | Stawka VAT: | 0% |
| | Kody CPV | <ul style="list-style-type: none">• 31214100-0 – Przełączniki |
| | Liczba zamawianych sztuk: | 6 |
| 1. | Gwarancja: | <ul style="list-style-type: none">• 2 lata |
| 2. | Typ: | <ul style="list-style-type: none">• 24 portowy, zarządzalny |
| 3. | Wysokość: | <ul style="list-style-type: none">• 1U |
| 4. | Porty: | <ul style="list-style-type: none">• 20 Gigabit RJ45 |
| 5. | Sloty SFP 1000 Mb/s : | <ul style="list-style-type: none">• 4 szt |
| 6. | Dodatkowe wymagania: | <ul style="list-style-type: none">• IGMP Snooping• Port Mirroring• Spanning Tree (STP & RSTP)• Link Aggregation Control• Loopback Detection• Multicast Filtering• QoS• ARP Spoofing Prevention• Diagnostyka Połączeń Kablowych• Przepustowość przełączania: 20 – 90Gbps• Do montażu w szafie RACK 19"• Liczba statycznych VLAN'ów: 200• Możliwość konfiguracji zaawansowanych VLAN'ów: VLAN asymetryczny, Surveillance VLAN, Voice VLAN• Zarządzanie: GUI• Chłodzenie pasywne (brak wiatraka)• Prędkość magistrali wew. 48 Gb/s |